

# Tri-Pow'r ULTRA CONCENTRATE



ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI
4371-92	Tri Pow'r Ultra Concentrate 946ml

## ÜNİVERSAL SERPANTİN TEMİZLEYİCİ



### GENEL ÖZELLİKLER

- Ultra konsantre... Daha küçük boyut, daha az depolama, daha kolay nakliye...
- 1 litresi ile 30 litrenin üzerinde kullanılabilir serpantin temizleyici elde etme.
- İçerisinde aktif yüzey maddeleri ve korozyon inhibitörü bulunduran hem dış, hem de iç ünitelerde kullanılabilen\* güçlü alkali bazlı serpantin temizleyici.
- Benzersiz formülü ile optimum yağ çözme ve hoş kokusu ile deoderize etme özelliği...
- Micro channel (tamamı alüminyum) serpantinler için idealdir, güvenle kullanılır.
- Serpantinin en zor noktalarına nüfuz ederek, birikmiş yağ, kir ve çamur artıklarını çözerek temizler.
- Toksik değildir, insan sağlığı açısından zararlı bileşenler içermez. Biyolojik olarak çözünebilir.
- Amerika'da üretilmiştir.

### UYGULAMA

- Kullanımdan önce ürün etiketinde yer alan uyarı ve talimatlar dikkate alınmalıdır. Uygulama esnasında cihaz enerjisi kesilmeli, koruyucu ekipman kullanılmalıdır. (Gözlük, eldiven, kıyafet vb...)
- Uygulamada düşük basınçlı sprey pompası kullanın.(Kesinlikle kompresör beslemeli yüksek basınçlı spreyleme yapılmamalıdır.)
- Sprey pompasına önce yeteri kadar Tri Pow'r sonra su ilave edin. Dış ünitelerde kirlilik durumuna göre 1/16-1/21 veya 1/32 oranında su ile seyreltin, iç ünitelerde 1/32 oranında seyrelterek uygulandığında durulama gerektirmez. Seyreltme oranları çizelgede verilmiştir.

#### SEYRELTEME ORANI

		
GÜÇLÜ	1	16
ORTA	1	21
HAFİF	1	32*

• Önce serpantin su ile ıslatılmalı, ardından karışım üst noktadan başlayarak tüm yüzey ıslanacak şekilde püskürtülmelidir.

• 1/16 veya 1/21 seyreltilerek yapılan uygulamalarda 5-10 dakika bekledikten sonra, tüm yüzeyler bol su ile durulanmalıdır. Gerekli durumlarda uygulama tekrar edilebilir.

\* İç ünitelerde 1/32 seyreltilerek yapılan uygulamalarda durulama gerektirmez.

